



ГРУНТОВКА АП 117 Грунтовка для минеральных оснований

ПРИМЕНЕНИЕ Используется для создания адгезионного слоя перед дальнейшей окраской сложных минеральных (фиброцементных, цементно-песчаных и др.) подложек.

СВОЙСТВА Грунт глубоко проникает в подложку, эффективно её укрепляет. Заполняет поры размером до сотых долей микрона. Снижает и выравнивает впитывающую способность подложки. Улучшает качество обрабатываемой поверхности и финишного покрытия. Снижает расход финишного покрытия. Может использоваться под окраску любыми видами красок. Быстро высыхает, практически не имеет запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 70-100 г/кв.м.

Время высыхания 1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)

Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить.

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C. Оптимальная температура нанесения от +15 до +30°C.

Нанесение Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.

Очистка инструментов До высыхания грунта отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Качество продукции обеспечивается системой качества, соответствующей ISO 9001, ISO 14001 и ГОСТ Р 54934-2012. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.