



КРАСКА АФ 412
Краска для минеральных оснований

ПРИМЕНЕНИЕ Применяется для декоративно-защитной промышленной отделки фиброцементных фасадов, а также различных минеральных фасадов и кровли.

СВОЙСТВА Высокоукрытистая водно-дисперсионная акрилатная фасадная краска.
Образует высококачественное водо - атмосферостойкое покрытие.
Быстро высыхает.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на первый слой Около 150 г/м².

Расход на второй слой Около 150 г/м²

Время высыхания до ст. 3 Не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%

Плотность, г/мл
1,23 База 1
1,13 База 3

Вязкость по В3-6, с, не 40

менее
Колеровка По системам RAL, NCS и другим.

Блеск Полуматовый, около 20 ед. по Гарднеру 60° в зависимости от цвета.

Разбавитель Вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Обрабатываемые поверхности очистить от грязи, пыли. При необходимости загрунтовать – рекомендуемые грунты АП 117 или АП 105.

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +12°C. Оптимальная температура нанесения от +15 до +30°C.

Нанесение Перед применением краску перемешать.
Наносить на чистую сухую поверхность распылением в 2-3 слоя. Время межслойной сушки – 1 час при t +20°C. Окончательная сушка - 48 час при t +20°C. Максимальная температура сушки +50°C. Суммарная толщина высушенного покрытия должна быть не менее 80 мкм.
Возможно нанесение валиком, кистью.

Очистка инструментов До высыхания краски отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +15 до +25°C. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.